

Netceed Szafa zewnętrzna POP dwupłaszczowa termoizolowana SZWD-D-POP-XXXX

Szafa zewnętrzna wolnostojąca POP dwupłaszczowa z izolacją termo-akustyczną, wykonana w konstrukcji spawanej z aluminium pomalowanym proszkowo w kolorze RAL 7035. Szafa standardowo wyposażona jest w dwoje drzwi zamykane klamką z rygłowaniem 3 punktowym. Nie zawiera przegrody między komorami. W drzwiach frontowych znajdują się wloty powietrza zabezpieczone filtrami.

Opcjonalnie wyposażona w dwoje drzwi bocznych zamykane od środka klamką z rygłowaniem 2 punktowym. Daszek szafy zawiera wentylatory, które wydmuchują powietrze przez przetłoczenia wentylacyjne. Szafy posiadają uszy transportowe umieszczone pod daszkiem szafy, co powoduje brak wystających elementów w zamontowanej szafie i daje komfort operacyjny podczas stawiania szafy w terenie.

Wewnątrz szafy znajdują się dwie komory wyposażone w regulowane szyny rack 19"/25U wykonane z blachy Magnelis, przeznaczone do instalacji urządzeń aktywnych oraz pasywnych. Dodatkowo w jednej z komór znajduje się miejsce dedykowane do instalacji zestawu baterii. Wysoką ochronę urządzeń zainstalowanych w szafie zapewnia klasa szczelności na poziomie IP 56 oraz ochrona mechaniczna szafy na udary na poziomie IK 10.

Szafa instalowana jest na przystosowanym fundamencie aluminiowym w konstrukcji spawanej dostarczanej przez producenta lub innym wykonanym we własnym zakresie.

Kluczowe właściwości

- Konstrukcja spawana dwupłaszczowa
- Izolacja termo-akustyczna
- Materiał: aluminium gat. 1050A
- Dwie komory z szynami 19"
- Powtarzalny kod klucza
- System aktywnej wentylacji oraz ogrzewania
- Szczelność IP56
- Ochrona mechaniczna IK10
- Opcja montażu klimatyzacji
- Opcja personalizacji i prefabrykacji według wymagań klienta



Szafa zewnętrzna POP dwupłaszczowa termoizolowana SZWD-D-POP-XXXX

Parametry	Opis
Klasa szczelności	IP56
Ochrona mechaniczna	IK10
Wymiary zewnętrzne	Szerokość: 1350mm, Wysokość: 1430mm, Głębokość: 710mm*
Wymiary postumentu aluminiowego	Szerokość: 1350mm, Wysokość: 650mm, Głębokość: 710mm
Grubość izolacji termo-akustycznej	19mm
Kolor	RAL 7035
Materiał	Aluminium 1050A
Zestaw grzewczy	TMX400, 230 V AC, 400W, IP20, UL, ochrona przed dotykiem
Zestaw wentylacyjny	Wentylatory 48V DC lub 230V AC sterowane termostatem
Waga bez wyposażenia wersji 25U	150kg

*) wersja 25U – dostępne wersje do 42U

Komentarz

Dostawca na życzenie klienta personalizuje szafę według wymagań zamawiającego.

Dostawca na życzenie klienta wykonuje prefabrykację szafy.

